

Anschlussleitung KMP4-25P-5-PUR - Festo 193018

Artikel-Nr. FES-193018

Hersteller Festo

EAN 4052568153250

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Dichtmaterial	NBR
Gewicht	0.75 kg
Norm	DIN 41652
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	KMP4
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Produktgewicht [g]	702
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Kabellänge [m]	5,0
Kabeldurchmesser [mm]	9,80
Kabelaufbau	25x0,25
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 70
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Basierend auf Norm	DIN 41652
Leistungsbezeichnung	mit Zubehör
Anschlusshäufigkeit	50

Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	2x Schraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	25
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 31 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 51 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,4 mm
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,25
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-40 bis 70
Lagertemperatur [°C]	-25 bis 75
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Dichtungen	NBR
Farbe Gehäuse	 schwarz