

Stecker SEA-GS-11-DUO - Festo 18779

Artikel-Nr. FES-18779

Hersteller Festo

EAN 4052568022372

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.025 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61984, EN 61076-2-101
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Serie	SEA
Temperatur (max.)	85
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	24,0
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC [V]	<= 250 V
Betriebsspannungsbereich AC [V]	<= 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Kabelverschraubung	Pg11
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	2 x 3 mm oder 2 x 5 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Anschlussquerschnitt [mm²]	0,75
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet