

Stecker SEA-GS-7 - Festo 18666

Artikel-Nr. FES-18666

Hersteller Festo

EAN 4052568022303

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.02 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Produktgewicht [g]	17,0
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 250
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 250
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	4 bis 6
Schutzart	IP67

Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet
Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung mit Längsrändel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Kabeldurchmesser [mm]	3,3 bis 6
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,14 bis 0,75
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Werkstoff Schraubverriegelung	PBT
Werkstoff Dichtungen	CR FPM