

## Stecker SEA-GS-9 - Festo 18778

Artikel-Nr. FES-18778

Hersteller Festo

EAN 4052568022365

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.019 kg |
| Schutzart       | IP67     |
| Werkstoff       | PBT      |
| Zolltarifnummer | 85366990 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basierend auf Norm              | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                                                    |
| Befestigungsart                 | mit Gewindehülse                                                                              |
| Einbaulage                      | beliebig                                                                                      |
| Produktgewicht [g]              | 18,0                                                                                          |
| Elektrischer Anschluss          | M12x1<br>4-polig<br>Anschlussbild Form A nach EN 175301-803<br>Stecker gerade / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | <= 250 V                                                                                      |
| Betriebsspannungsbereich AC [V] | <= 250 V                                                                                      |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A] | 4                                                                                             |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV]    | 2,5                                                                                           |
| Kabelverschraubung              | Pg9                                                                                           |

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]         | 6 bis 8                                                              |
| Anschlussquerschnitt [mm²]               | 0,75                                                                 |
| Schutzart                                | IP67                                                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]                 | -40 bis 85                                                           |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                                   |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform                                                         |
| Verschmutzungsgrad                       | 3                                                                    |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                   |
| Werkstoff Gehäuse                        | PBT                                                                  |
| Farbe Gehäuse                            | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> schwarz |
| Werkstoff Überwurfmutter                 | PBT                                                                  |
| Werkstoff Steckkontakte                  | Messing<br>Weissbronze beschichtet                                   |