

Stecker SEA-M12-5GS-PG7 - Festo 175487

Artikel-Nr. FES-175487

Hersteller Festo

EAN 4052568037888

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.021 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	PBT
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	21,5
Elektrischer Anschluss	5-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker gerade / Schraubklemme M12x1 Rundsteckverbinder
Betriebsspannungsbereich DC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich AC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5

Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	4 bis 6
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,75
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet