

Drossel-Rückschlagven CRGRLA-1/2-B - Festo 161407

Artikel-Nr. FES-161407

Hersteller Festo

EAN 4052568129217

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.26 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	2100
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	1550 bis 2200
Betriebsdruck [bar]	0,3 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Einbaulage	beliebig

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	4265
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	3550 bis 4325
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Nennweite [mm]	10,6
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	40,0
Produktgewicht [g]	262,3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	FKM PVC
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hohlschraube	hochlegierter Stahl
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 40
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube [Nm]	3,0