

Drossel-Rückschlagven CRGRLA-M5-B - Festo 161403

Artikel-Nr. FES-161403

Hersteller Festo

EAN 4052568071929

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **10.000000**

Gewicht **0.013 kg**

Pneumatischer Anschluss **M5**

Zolltarifnummer **84812090**



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	95
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	77 bis 95
Betriebsdruck [bar]	0,2 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Einbaulage	beliebig

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	165
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	140 bis 150
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Nennweite [mm]	2,0
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	1,5
Produktgewicht [g]	10,2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	FKM PVC
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hohlschraube	hochlegierter Stahl
Lagertemperatur [°C]	-10 bis 40
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube [Nm]	0,2