

## Drossel-Rückschlagven GRLA-3/4-B - Festo 151180

Artikel-Nr. FES-151180

Hersteller Festo

EAN 4052568010607

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.37 kg

Pneumatischer Anschluss G3/4

Zolltarifnummer 84812090



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| Ventilfunktion                                     | Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 1                          | G3/4                              |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | G3/4                              |
| Einstellelement                                    | Schlitzschraube                   |
| Befestigungsart                                    | einschraubbar                     |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]    | 4320                              |
| Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min] | 3220 bis 4320                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                           | -10 bis 60                        |
| Maritime Klassifizierung                           | siehe Zertifikat                  |
| Einbaulage                                         | beliebig                          |

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -&gt; 0 bar [l/min]    | 7300                                                       |
| Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -&gt; 0 bar [l/min] | 5440 bis 7300                                              |
| Betriebsmedium                                               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur [°C]                                       | -10 bis 60                                                 |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]                                   | 60,0                                                       |
| Produktgewicht [g]                                           | 377,0                                                      |
| Werkstoffhinweis                                             | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Dichtungen                                         | NBR                                                        |
| Werkstoff Regulierschraube                                   | Messing                                                    |
| Werkstoff Schwenkanschluss                                   | Zink-Druckguss                                             |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]             | 0,3 bis 10                                                 |
| Werkstoff Hohlschraube                                       | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Mutter                                             | Aluminium-Knetlegierung                                    |