

Drossel-Rückschlagven GRLA-M5-QS-4-RS-D - Festo 197577

Artikel-Nr. FES-197577

Hersteller Festo

EAN 4052568045326

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.015 kg
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	110
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	65 bis 110
Betriebsdruck [bar]	0,2 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Einbaulage	beliebig

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	165
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	140 bis 160
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	14,0
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss	chromatiert Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	0,2 bis 10
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	0,8
Werkstoff Lösering	POM