

Drossel-Rückschlagven GRLZ-M3 - Festo 175040

Artikel-Nr. FES-175040

Hersteller Festo

EAN 4052568037642

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Funktion	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Gewicht	0.003 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M3
Positionserkennung	Nein
Serie	GRLZ
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M3
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	18
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	18 bis 20
Betriebsdruck [bar]	0,2 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Einbaulage	beliebig

Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	33
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	33 bis 37
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3
Produktgewicht [g]	2,0
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss