

Drossel-Rückschlagventil GG-1/4-3/8 - Festo 3633

Artikel-Nr. FES-3633

Hersteller Festo

EAN 4052568110352

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.37 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Einstellelement	Rollenshebel
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	870
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	1.150
Betriebsdruck [bar]	0,03 bis 8
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	380
Betätigungsart	mechanisch
Betriebsdruck [psi] [psi]	0,43 bis 116
Werkstoff Dichtungen	NBR