

Abluftdrosselventil GRE-1/8 - Festo 10351

Artikel-Nr. FES-10351

Hersteller Festo

EAN 4052568002183

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Funktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Gewicht	0.015 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	70
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	520
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar [l/min]	0 bis 520
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 70
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	12
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht [g]	15
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing