

Präzisions-Drosselrück GRP-160-PK-4 - Festo 12961

Artikel-Nr. FES-12961

Hersteller Festo

EAN 4052568112097

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.065 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-4
Pneumatischer Anschluss 2	PK-4
Betätigungsart	manuell
Einstellelement	Drehknopf mit Skala
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min]	75,8
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung [l/min]	245
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck von 2 nach 1 [bar]	0 bis 8
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung von 1 auf 0 bar [l/min]	38,00
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung von 1 auf 0 bar [l/min]	25 bis 90
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	129,0
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar [l/min]	245
Betriebsmedium	Inerte Gase Druckluft nach ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 50
Produktgewicht [g]	48
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PVC
Werkstoff Halter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff PK-Anschlüsse	Aluminium-Knetlegierung Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl