

Drossel-Schalldämpfer GRU-3/8-B - Festo 9518

Artikel-Nr. FES-9518

Hersteller Festo

EAN 4052568065591

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Gewicht	0.045 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Positionserkennung	Nein
Serie	GRU
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss 6 -> 0 bar [l/min]	0 bis 1700
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	0 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 70
Produktgewicht [g]	55
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE