

Rückschlagventil HA-3/8-QS-12 - Festo 153458

Artikel-Nr. FES-153458

Hersteller Festo

EAN 4052568070670

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.05 kg
Pneumatischer Anschluss	R3/8
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84813099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-12
Befestigungsart	einschraubbar
Betriebsdruck [bar]	-1 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht [g]	50,0
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Normalnenndurchfluss [l/min]	1.876
Min. Differenzdruck öffnen [bar]	0,1
Min. Differenzdruck schließen [bar]	0,2
Farbe Gehäuse	 silber