

Handhilfsbetätigung HAB-1/2 - Festo 184588

Artikel-Nr. FES-184588

Hersteller Festo

EAN 4052568014506

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.035 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Befestigungsart	einschraubbar
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Nennweite [mm]	14,0
Ventilfunktion	Entlüftungselement
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	165

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2