

## Rückschlagventil HB-1/8-QS-6 - Festo 153449

Artikel-Nr. FES-153449

Hersteller Festo

EAN 4052568011376

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht                 | 0.011 kg  |
| Pneumatischer Anschluss | QS-6      |
| Werkstoff               | Messing   |
| Zolltarifnummer         | 84813099  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| Ventilfunktion                         | Rückschlagfunktion                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 1              | QS-6                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2              | R1/8                                                       |
| Befestigungsart                        | einschraubbar                                              |
| Betriebsdruck [bar]                    | -1 bis 10                                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]               | 0 bis 60                                                   |
| Werkstoff Gehäuse                      | Messing vernickelt                                         |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Produktgewicht [g]                     | 11,0                                                       |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normalnenndurchfluss [l/min]        | 335 |
| Min. Differenzdruck öffnen [bar]    | 0,1 |
| Min. Differenzdruck schließen [bar] | 0,2 |