

## Absperrventil HE-3-3/8-QS-10 - Festo 153481

Artikel-Nr. FES-153481

Hersteller Festo

EAN 4052568034979

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht                 | 0.06 kg   |
| Pneumatischer Anschluss | R3/8      |
| Werkstoff               | PBT       |
| Zolltarifnummer         | 84812090  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                 | 3/2 bistabil                                                                             |
| Pneumatischer Anschluss 1      | R3/8                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 2      | QS-10                                                                                    |
| Betätigungsart                 | manuell                                                                                  |
| Befestigungsart                | wahlweise:<br>Direktbefestigung über Durchgangsbohrung<br>Direktbefestigung über Gewinde |
| Normalnennendurchfluss [l/min] | 760,5                                                                                    |
| Nennweite [mm]                 | 3,5                                                                                      |
| Betriebsdruck Mpa [MPa]        | -0,095 bis 1                                                                             |
| Betriebsdruck [bar]            | -0,95 bis 10                                                                             |
| Umgebungstemperatur [°C]       | 0 bis 60                                                                                 |
| Werkstoff Gehäuse              | PBT-verstärkt                                                                            |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Abluftfunktion                         | nicht drosselbar                                           |
| Dichtprinzip                           | weich                                                      |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben-Schieber                                            |
| Steuerart                              | direkt                                                     |
| Strömungsrichtung                      | nicht reversibel                                           |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Mediumstemperatur [°C]                 | 0 bis 60                                                   |
| Produktgewicht [g]                     | 60                                                         |
| Pneumatischer Anschluss 3              | nicht gefasst                                              |
| Werkstoff Einschraubzapfen             | Messing vernickelt                                         |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR                                                        |