

Adressierleitung KASI-ADR - Festo 18960

Artikel-Nr. FES-18960

Hersteller Festo

EAN 4052568113186

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.22 kg

Schutzart IP20

Zolltarifnummer 85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 48
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 48
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-25 bis 80
Werkstoff Kabelmantel	Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel	 gelb
Protokoll	AS-Interface
Konstruktiver Aufbau	T-Verteiler mit Kabel beidseitig

Verteilerart	2 auf 1
Zusätzliche Funktionen	Anschluss des Programmiergerätes an eine ASInterface Komponente über AS-I Flachkabel
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	AS-Interface
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 3, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 3, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 3, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 3, Befestigungsart	gesteckt
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,5
Kabellänge 1 [m]	2,4
Kabellänge 2 [m]	0,1
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabelaufbau	2x1,5
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	1,5

Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Farbe Gehäuse	> schwarz