

Kipprollenventil L/O-3-PK-3 - Festo 10749

Artikel-Nr. FES-10749

Hersteller Festo

EAN 4052568002251

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Kolben-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	mechanisch
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	80
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Gewicht	0.02 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2,5
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	80
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Nennweite [mm]	2,5
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	19
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	POM
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen [N]	10,0
Betätigungskraft bei Grundstellung offen [N]	13,0
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR