

# Magnetventil MFH-5-PK-3 - Festo 4448

**Artikel-Nr.** FES-4448 **Hersteller** Festo  
**Hersteller-Nr.** MFH-5-PK-3 **EAN** 4052568110475

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>8.000000</b>
Gewicht	<b>0.27 kg</b>
Werkstoff	<b>Aluminium</b>
Zolltarifnummer	<b>84812090</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

## BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss [l/min]	105
Betriebsdruck [bar]	3 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,5
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	270
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit aus [ms]	22
Schaltzeit ein [ms]	10
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 60
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3