

Oder-Glied OS-1/8-B - Festo 6681

Artikel-Nr. FES-6681

Hersteller Festo

EAN 4052568001292

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.045 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss [l/min]	500
Betriebsdruck [bar]	1 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite [mm]	4,0
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	45
Werkstoff Dichtungen	NBR