

Oder-Block OS-PK-3-6/3 - Festo 4232

Artikel-Nr. FES-4232

Hersteller Festo

EAN 4052568000578

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.085 kg
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnennendurchfluss [l/min]	100
Betriebsdruck [bar]	1,6 bis 8
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite [mm]	2,5
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Gehäuse	POM
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	90
Werkstoff Dichtungen	NBR