

Pe-Wandler PE-1/8-1N-SW - Festo 6484

Artikel-Nr. FES-6484

Hersteller Festo

EAN 4052568001230

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.055 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Schutzart	IP67
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	85365080



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	CCC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck Mpa [MPa]	0 bis 0,8
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Schaltelementfunktion	Wechsler
Max. Schaltfrequenz [Hz]	1
Mindestlaststrom	100
Elektrischer Anschluss	3 Anschlusslitzen
Befestigungsart	auf Montagerahmen 1n mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Produktgewicht [g]	50
Werkstoff Gehäuse	PA Aluminium-Druckguss Stahl VMQ (Silikon)
Werkstoff Schaltkontakt	 silber
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 250
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 250
Kabellänge [m]	0,50
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Elektrischer Anschluss	verzinnt
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)
Schaltausgang	kontaktbehaftet
Schaltfunktion	Schwellwert mit fester Hysterese
Einschaltpunkt maximal [bar]	2
Ausschaltpunkt minimal [bar]	0,5