

## Pe-Wandler PE-1000 - Festo 3719

Artikel-Nr. FES-3719

Hersteller Festo

EAN 4052568008444

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 1.000000  |
| Einbaulage              | beliebig  |
| Gewicht                 | 0.23 kg   |
| Medium                  | Druckluft |
| Pneumatischer Anschluss | M5        |
| Positionserkennung      | Nein      |
| Schutzart               | IP62      |
| Serie                   | PE        |
| Temperatur (max.)       | 50        |
| Zolltarifnummer         | 85365080  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                         |
| Messgröße                                | Relativdruck                                               |
| Messverfahren                            | Pneumatisch-elektrischer Druckwandler                      |
| Betriebsdruck [bar]                      | 0 bis 1                                                    |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Umgebungstemperatur [°C]                 | -10 bis 50                                                 |
| Schaltelementfunktion                    | Wechsler                                                   |
| Max. Schalt Ausgangsspannung AC [V]      | 250                                                        |
| Max. Schalt Ausgangsspannung DC [V]      | 250                                                        |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart         | mit Durchgangsbohrung |
| Einbaulage              | beliebig              |
| Pneumatischer Anschluss | M5                    |
| Schutzart               | IP62                  |
| Einschaltpunkt [bar]    | 0,0500                |
| Ausschaltpunkt [bar]    | 0,05                  |
| Kabellänge [m]          | 1,00                  |