

Pe-Wandler PE-PK-4-SW - Festo 7471

Artikel-Nr. FES-7471

Hersteller Festo

EAN 4052568111106

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	0.250000
Gewicht	0.042 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	85365080



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,25
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Schaltelementfunktion	Wechsler

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Schaltfrequenz [Hz]	1
Mindestlaststrom	100
Elektrischer Anschluss	3 Anschlusslitzen
Befestigungsart	auf Montagerahmen 1n mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	PK-4
Werkstoff Gehäuse	PA POM Stahl VMQ (Silikon)
Werkstoff Schaltkontakt	 silber
Schutzart	IP67
Einschaltpunkt [bar]	0,2500
Ausschaltpunkt [bar]	0,07
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 250
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 250
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Elektrischer Anschluss	verzinnt
Werkstoff Membran	CR