

Pe-Wandler PE-VK-5.1 - Festo 7451

Artikel-Nr. FES-7451

Hersteller Festo

EAN 4052568001544

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	0.250000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.24 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP62
Serie	PE
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	85365080



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	CCC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck Mpa [MPa]	0 bis 0,025
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,25
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Schaltelementfunktion	Wechsler
Max. Schaltausgangsspannung AC [V]	250
Max. Schaltausgangsspannung DC [V]	250
Elektrischer Anschluss	4-adrig Kabel
Befestigungsart	auf Montagerahmen 1n mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	M5
Produktgewicht [g]	250
Schutzart	IP62
Einschaltpunkt [bar]	0,0005
Ausschaltpunkt [bar]	0,0001