

Vorwahlzähler PZV-E-C - Festo 15608

Artikel-Nr. FES-15608

Hersteller Festo

EAN 4052568112783

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.21 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	90291000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	5stellig
Abfalldruck Antrieb	0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung	0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb	0,6 ± 0,2 bar
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Min. Rückschaltdruck [bar]	2

Min. Impulsdauer Antrieb [ms]	10
Min. Impulsdauer Rückstellung [ms]	180
Min. Pausendauer Antrieb [ms]	15
Min. Pausendauer Rückstellung [ms]	50
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Produktgewicht [g]	150
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	M5