

Rollenhebelventil R-3-M5 - Festo 3629

Artikel-Nr. FES-3629

Hersteller Festo

EAN 4052568000462

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.04 kg
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	80
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	2,0
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betätigungskraft [N]	16,5
Produktgewicht [g]	40

Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2	M5