

Schwenkhebelventil RW-3-M5 - Festo 4031

Artikel-Nr. FES-4031

Hersteller Festo

EAN 4052568000523

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Kolben-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	mechanisch
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	80
Funktion	3/2 geschlossen monostabil
Gewicht	0.065 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	80
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite [mm]	2,0
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betätigungskraft [N]	14,5
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2	M5