

Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B - Festo 7843

Artikel-Nr. FES-7843

Hersteller Festo

EAN 4052568008772

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Sitzventil mit Rückstellfeder
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	mechanisch
Durchfluss [l/min]	60
Einbaulage	beliebig
Funktion	3/2 geschlossen monostabil
Gewicht	0.0098 kg
Nennweite DN [mm]	1,8
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	60
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 8
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	1,8
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betätigungskraft [N]	6
Produktgewicht [g]	7
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing

Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig