

Anschlaggrenztaster SDK-4-PK-3 - Festo 10033

Artikel-Nr. FES-10033

Hersteller Festo

EAN 4052568002107

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Kugel-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	mechanisch
Durchfluss [l/min]	16
Funktion	3/2 geschlossen monostabil
Gewicht	0.23 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	0,6
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	80
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	16
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Kugel-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	0,6
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Steuerart	direkt

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 80
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Betätigungskraft [N]	17
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst