

Stecker SEA-4GS-7-2,5 - Festo 192008

Artikel-Nr.	FES-192008	Hersteller	Festo
Hersteller-Nr.	SEA-4GS-7-2,5	EAN	4052568043667

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.018 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	18,0
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC [V]	<= 250 V
Betriebsspannungsbereich AC [V]	<= 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	2,5 bis 2,9
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,14 bis 0,5

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet