

Schnell-Entlüftungsvent SEU-1/4 - Festo 6753

Artikel-Nr. FES-6753

Hersteller Festo

EAN 4052568001353

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Funktion	Schnellentlüftung
Gewicht	0.115 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	7
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	75
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	1.100
Normalnenndurchfluss Belüftung 6-5 bar [l/min]	960
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 75
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Nennweite [mm]	7
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 75
Produktgewicht [g]	120
Werkstoff Dichtungen	NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6- $\pm$ 0 bar [l/min]	2.300
Geräuschpegel [dB(A)]	95