

Schnell-Entlüftungsvent SEU-1/8 - Festo 4616

Artikel-Nr. FES-4616

Hersteller Festo

EAN 4052568000714

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.065 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	550
Normalnenndurchfluss Belüftung 6-5 bar [l/min]	300
Betriebsdruck [bar]	0,5 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 75
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nennweite [mm]	5
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 75
Produktgewicht [g]	65
Werkstoff Dichtungen	NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6- > 0 bar [l/min]	1.000
Geräuschpegel [dB(A)]	85