

Schnell-Entlüftungsvent SEU-3/8 - Festo 6755

Artikel-Nr. FES-6755

Hersteller Festo

EAN 4052568001360

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	Schnellentlüftung
Gewicht	0.175 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	11
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	75
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung [l/min]	2.280
Normalnenndurchfluss Belüftung 6-5 bar [l/min]	2.880
Betriebsdruck [bar]	0,2 bis 10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 75
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite [mm]	11
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 75
Produktgewicht [g]	160
Werkstoff Dichtungen	NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6- $\pm$ 0 bar [l/min]	4.680
Geräuschpegel [dB(A)]	83