

Näherungsschalter SIEN-M30NB-PO-S-L - Festo 150447

Artikel-Nr.	FES-150447	Hersteller	Festo
Hersteller-Nr.	SIEN-M30NB-PO-S-L	EAN	4052568069575

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.1 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Bemessungsschaltabstand [mm]	15,0
Gesicherter Schaltabstand [mm]	12,15
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,5 Stahl St 37 = 1,0 Edelstahl St 18/8 = 0,85 Kupfer = 0,43 Messing = 0,53
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 70
Wiederholgenauigkeit [mm]	0,75
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Öffner
Max. Schaltfrequenz [Hz]	700
Max. Ausgangsstrom [mA]	200
Spannungsfall [V]	<= 2 V

Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	16 bis 30
Restwelligkeit	± 20 %
Leerlaufstrom [mA]	$\leq 10 \text{ mA}$
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss	M12x1 3-polig Stecker
Baugröße	M30x1,5
Befestigungsart	mit Kontermutter
Einbauart	nicht bündig
Produktgewicht [g]	100,0
Werkstoff Gehäuse	PA PBTP Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Verschmutzungsgrad	3
Hysterese [mm]	$\leq 1,65 \text{ mm}$
Anziehdrehmoment [Nm]	40