

Fronttafelventil SV-5-M5-B - Festo 11914

Artikel-Nr. FES-11914

Hersteller Festo

EAN 4052568002480

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Sitzventil mit Rückstellfeder
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	manuell
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	95
Einbaulage	beliebig
Funktion	5/2 monostabil
Gewicht	0.06 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2,3
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss [l/min]	95
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite [mm]	2,3
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Steuerart	direkt
Überdeckung	positive Überdeckung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betätigungskraft [N]	17,0
Produktgewicht [g]	53
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing