

Stößelventil V/O-3-PK-3 - Festo 10747

Artikel-Nr. FES-10747

Hersteller Festo

EAN 4052568002237

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.016 kg
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss [l/min]	80
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Nennweite [mm]	2,5
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Betätigungskraft [N]	17
Produktgewicht [g]	20
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3

Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	POM
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen [N]	17,0
Betätigungskraft bei Grundstellung offen [N]	24,0
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR