

Druckverstärker VL-3-4-H-20 - Festo 7098

Artikel-Nr. FES-7098

Hersteller Festo

EAN 4052568001476

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	0.027 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss [l/min]	50
Betriebsdruck [bar]	0 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite [mm]	1,3
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	120
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3

Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit aus [ms]	22
Schaltzeit ein [ms]	15
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 60
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert