

## Pneumatikventil VLX-2-3/4-MS - Festo 34435

Artikel-Nr. FES-34435

Hersteller Festo

EAN 4052568115180

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1.3 kg

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 84818087



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Konstruktiver Aufbau | Membranventil              |
| Betätigungsart       | pneumatisch                |
| Dichtprinzip         | weich                      |
| Einbaulage           | beliebig                   |
| Befestigungsart      | Leitungseinbau             |
| Anschluss Armatur    | G3/4                       |
| Nennweite [mm]       | 20                         |
| Ventilfunktion       | 2/2 geschlossen monostabil |
| Strömungsrichtung    | nicht reversibel           |
| Mediumsdruck [bar]   | 1 bis 10                   |
| Abluftfunktion       | nicht drosselbar           |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Rückstellart                 | pneumatische Feder                          |
| Steuerart                    | vorgesteuert                                |
| Steuermedium                 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Medium                       | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm |
| Mediumstemperatur [°C]       | -10 bis 80                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]     | -10 bis 60                                  |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 10.500                                      |
| Werkstoff Gehäuse            | Messing                                     |
| Werkstoff Schrauben          | hochlegierter Stahl rostfrei                |
| Werkstoffnummer Schraube     | 1.4301                                      |
| Produktgewicht [g]           | 1.135                                       |