

Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3 - Festo 5755

Artikel-Nr. FES-5755


Hersteller Festo

EAN 4052568000967

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Sitzventil mit Rückstellfeder
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	pneumatisch
Durchfluss [l/min]	90
Gewicht	0.195 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	2
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	2,0
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsdruck [bar]	2,5 bis 8
Normalnenndurchfluss [l/min]	90
Einstellbare Verzögerungszeit [s]	0,25 bis 5
Pausendauer für Rückstellung [ms]	>= 55 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	150
Befestigungsart	auf Montagerahmen Fronttafeleinbau wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss