

Steckverbindung CQ-22H-15 - Festo 177703

Artikel-Nr. FES-177703

Hersteller Festo

EAN 4052568038526

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.018 kg

Werkstoff POM

Zolltarifnummer 39174000



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Gebindegröße	1
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 70
Produktgewicht [g]	16
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Einbaulage	beliebig
Nennweite [mm]	12,15
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip

Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 7
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 15
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-22
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 15 mm
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei