

## Steckverschraubung CQ-3/8-15H - Festo 177707

Artikel-Nr. FES-177707

Hersteller Festo

EAN 4052568038564

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.01 kg

Pneumatischer Anschluss G3/8

Werkstoff POM

Zolltarifnummer 39174000



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gebindegröße                       | 1                                             |
| Maritime Klassifizierung           | siehe Zertifikat                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung            |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation         |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -25 bis 70                                    |
| Produktgewicht [g]                 | 10                                            |
| Werkstoffhinweis                   | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Einbaulage                         | beliebig                                      |
| Nennweite [mm]                     | 9,40                                          |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen   | Dichtring                                     |

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                          |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 7                                                |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 15                                               |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]                       | 2,5                                                        |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment               | ± 10 %                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                        | Außengewinde G3/8                                          |
| Pneumatischer Anschluss 2                        | Steckhülse CQ-15                                           |
| Werkstoff Gehäuse                                | POM                                                        |
| Werkstoff Lösering                               | POM                                                        |