

Stecknippel-Verschraub CRCN-1/8-PK-3 - Festo 13969

Artikel-Nr. FES-13969

Hersteller Festo

EAN 4052568021641

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.0076 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Werkstoff Edelstahl

Zolltarifnummer 73072910



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	2,5
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 10
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Gebindegröße	10
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Produktgewicht [g]	7,52
Werkstoff Gewindedichtung	TPE-U(PU) PA-verstärkt