

## Y-Steckverbindung CRQSY-8 - Festo 130658

Artikel-Nr. FES-130658

Hersteller Festo

EAN 4052568116330

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.036 kg

Werkstoff Edelstahl

Zolltarifnummer 73072910



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                              |
| Nennweite [mm]                                   | 4,9                                                                                                   |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                              |
| Bauform                                          | Y-Form                                                                                                |
| Gebindegröße                                     | 1                                                                                                     |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                     |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 10                                                                                          |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                      |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br><br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter<br>www.festo.com |

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit               | siehe erweiterte Werkstoffinformation        |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -15 bis 120                                  |
| Produktgewicht [g]                     | 34,0                                         |
| Verwendbare Leitungen                  | PFAN                                         |
| Pneumatischer Anschluss 1              | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm           |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm           |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                 |
| Werkstoff Gehäuse                      | hochlegierter Stahl rostfrei                 |
| Werkstoff Lösering                     | hochlegierter Stahl rostfrei                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung             | FPM                                          |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                 |
| Anzahl Abgänge                         | 2                                            |
| Anzahl Zuleitungen                     | 1                                            |