

Druckluftspeicher CRVZS-20 - Festo 534845

Artikel-Nr. FES-534845

Hersteller Festo

EAN 4052568015848

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Gewicht	12 kg
Pneumatischer Anschluss	G1
Zolltarifnummer	73110091



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Volumen	20 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm	AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck [bar]	-0,95 bis 16
Zulassung	CRN TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	CRN0H15669.5C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 100

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 100
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde [Nm]	130
Produktgewicht [g]	10.208
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass [Nm]	27
Anschluss Kondensatableitung	G3/8