

Kupplungsdose KD3-1/4-I - Festo 531628

Artikel-Nr. FES-531628

Hersteller Festo

EAN 4052568047559

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Durchfluss [l/min]	666
Gewicht	0.048 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	5
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Positionserkennung	Nein
Serie	KD3
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	84813099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	5,00
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 12
Normalnenndurchfluss [l/min]	666
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	9,50
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht [g]	47,0
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

