

Kupplungsdose KD3-1/8-A - Festo 2142

Artikel-Nr. FES-2142

Hersteller Festo

EAN 4052568000097

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.027 kg

Pneumatischer Anschluss G1/8

Zolltarifnummer 84813099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	4,95
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 12
Normalnennndurchfluss [l/min]	563
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	5,00
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht [g]	28,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Pneumatischer Anschluss 1

Außengewinde G1/8

Werkstoffhinweis

RoHS konform