

Kupplungsdose KD4-3/8-A - Festo 2144

Artikel-Nr. FES-2144

Hersteller Festo

EAN 4052568008222

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.065 kg

Pneumatischer Anschluss G3/8

Zolltarifnummer 84813099



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	10,00
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar]	-0,95 bis 12
Normalnennndurchfluss [l/min]	1.274
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Nenn-Anziehdrehmoment [Nm]	21,50
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht [g]	62,0

Pneumatischer Anschluss 1

Außengewinde G3/8

Werkstoffhinweis

RoHS konform